

Datenblatt

2HE Intel Single-CPU RI1204-AIXSG Server

[Ver. 1.0]

Highlights auf einem Blick:

- Inkl. 1x Intel Xeon Silver 4309Y, aufrüstbar mit einer CPU (Intel Xeon Scalable 3rd Gen) bis zu 40 Cores
- Inkl. 16 GB RAM, aufrüstbar bis zu 1TB RAM, (8 DIMMs)
- 4x 2,5" (Hot-Swap) bis zu 30.72 TB , SSDs: 30.72 TB
- Energieeffizientes Netzteil red. NT
- Integriertes IPMI (dedizierte NIC)
- Optimal geeignet für den Einsatz von Desktopvirtualisierung oder GPU Computing



Mainboard

Hersteller	Supermicro	Supermicro	Supermicro
Mainboard	X12SPL-F	X12SPL-LN4F	X12SPi-TF
Chipsatz	Intel C621A	Intel C621A	Intel C621A
Sockel	Intel LGA 4189	Intel LGA 4189	Intel LGA 4189
Prozessor	Intel Xeon Scalable 3rd Gen	Intel Xeon Scalable 3rd Gen	Intel Xeon Scalable 3rd Gen
Hauptspeicher	8 DIMMs 1 TB DDR4 3200 RDIMM	8 DIMMs 1 TB DDR4 3200 RDIMM	8 DIMMs 1 TB DDR4 3200 RDIMM
LAN Onboard	2x 1 Gbit/s LAN (RJ-45)	4x 1 Gbit/s LAN (RJ-45)	2x 10 Gbit/s LAN (RJ-45)
LAN Chipsatz	Intel i210	Intel i210	Intel X550
LAN Onboard (dedicated IPMI)	1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port	1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port	1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port
Onboard Grafik	1x VGA ASPEED AST2600 BMC	1x VGA ASPEED AST2600 BMC	1x VGA ASPEED AST2600 BMC
Zusatzgrafikkarte (optional)	PNY NVIDIA Quadro T1000 (4GB)	PNY NVIDIA Quadro T1000 (4GB)	PNY NVIDIA Quadro T1000 (4GB)
Onboard Input/Output	USB (keine PS2-Anschlüsse!) 1x TPM Header 1x COM Port (header)	USB (keine PS2-Anschlüsse!) 1x TPM Header 1x COM Port (header)	USB (keine PS2-Anschlüsse!) 1x TPM Header 1x COM Port (rear)
USB-Ports	4x USB Rear	4x USB Rear	4x USB Rear
	1x USB on Board, Typ A	1x USB on Board, Typ A	1x USB on Board, Typ A

Erweiterungsslots für Zusatzkarten

PCI-Slots (Mainboard)	3x PCI-E 3.0 x8 2x PCI-E 4.0 x16 2x PCI-E 4.0 x8	3x PCI-E 3.0 x8 2x PCI-E 4.0 x16 2x PCI-E 4.0 x8	3x PCI-E 4.0 x16 2x PCI-E 4.0 x8
Verfügbare Slots im Chassis	2x	2x	2x

Onboard Ports

SATA-3 (6 Gb/s)	12x SATA-3 (6 Gbit/s) Intel C621A RAID 0, 1, 10, 5, Software-Raid	12x SATA-3 (6 Gbit/s) Intel C621A RAID 0, 1, 10, 5, Software-Raid	10x SATA-3 (6 Gbit/s) Intel C621A RAID 0, 1, 10, 5, Software-Raid
Port-Aufteilung	8x Intel PCH 0x Intel SCU 2x SuperDOM Support	8x Intel PCH 0x Intel SCU 2x SuperDOM Support	8x Intel PCH 0x Intel SCU 2x SuperDOM Support
M.2	1 x M.2 PCI-E 3.0 x4, SATA	1 x M.2 PCI-E 3.0 x4	1 x M.2 PCI-E 3.0 x4, SATA
M.2 Formfaktor	2280, 22110	2280, 22110	2280, 22110
NVMe	0x NVMe onboard	0x NVMe onboard	2x NVMe onboard

Datenträger / Speicherkapazität

Datenträger Slots (gesamt)	4x 2,5" (Hot-Swap)
SAS / SATA Slots	4x SAS / SATA
Backplane	SATA / SAS-3 (12Gb/s)
Max. Kapazität HDD (SATA)	30.72 TB
Max. Kapazität SSD (SATA)	30.72 TB

Servermanagement

Management-Software	Supermicro SuperDoctor 5
Remotemanagement	Integriertes IPMI (dedizierte NIC)
Features	Managementsoftware IPMI View IPMI with KVM Over LAN Serial Over LAN (SOL) Virtual Media Over LAN (Virtual USB Floppy/CD and Drive Redirection) LAN Alert-SNMP Trap Event Log OS Independent Hardware Health Monitor Remote Power Control Support RMCP & RMCP + Protocols Fan Speed Control Dedizierte 3. Netzwerkkarte
IPMI-Sensoren	CPU-Temperatur (OK / Warnung) System-Temperatur (Grad Celsius) Elektrische Spannungen (Volt) Lüfter Drehzahlen (RPM) Modellabhängig weitere Sensoren (www.thomas-krenn.com/ipmi-sensoren)

Chassis

Höheneinheit	2HE
Abmessungen	88 mm (H), 438 mm (B), 450 mm (T),
Laufwerke (im Lieferumfang)	nicht enthalten, optional erhältlich
Laufwerke (optional)	Externe USB-Laufwerke
Lüfter (Mitte)	4 60x60x32mm Hotswap (,)
Silent-Lüfterkit Option	nein
Front USB-Ports	2

Rackmontage

Montageschienen	optional erhältlich
-----------------	---------------------

Umgebungsanforderungen

Empfohlene Umgebungstemperatur	20 - 22 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit	max. 40%
Empfohlener Einsatzort	Um die optimale Kühlung des Systems zu gewährleisten, empfehlen wir, den Server in einem klimatisierten Serverraum in einem dafür vorgesehenen Rack zu betreiben. Der Server eignet sich aufgrund der hohen Geräuschentwicklung nicht für den Einsatz im Büro.